



Empresa 100%  
Mexicana

## EPOXY PLASTIC

La plastilina epóxica **EPOXY PLASTIC** de **Adhesivos ARA**, de super pegado consta de dos componentes (resina y endurecedor) de fácil aplicación.

Epoxy Plastic es útil para pegar, reparar o rellenar en la industria, la oficina, en la casa y en cualquier lugar donde se presente.

Entre sus múltiples beneficios:

- Plastilina epóxica de alto impacto.
- Resistente a la temperatura, aceites, solventes, ácidos y grasa.
- Excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y químicas.
- Fácil de utilizar y de gran ayuda para sellar fugas.
- Se puede moldear, lijar, taladrar, pintar.
- Excelente adherencia a una gran variedad de materiales como: aluminio, hierro, cobre, acero, latón, fibra de vidrio, madera, vidrio y concreto.
- No es recomendable utilizar en materiales como polietileno, polipropileno o teflón.

### Especificaciones:

|           | APARIENCIA    | COLOR  | FLEXIBILIDAD                   |
|-----------|---------------|--------|--------------------------------|
| PARTE "A" | Masilla suave | Blanco | Sin agrietamiento al flexionar |
| PARTE "B" | Masilla suave | Gris   | Sin agrietamiento al flexionar |

### Propiedades de la plastilina una vez mezclada.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tiempo de manejo a 25 °C | 30 minutos  |
| Tiempo de gelado a 25°C  | 50 minutos  |
| Tiempo de curado a 25 °C | 24 horas    |
| Dureza a las 24 horas    | 82 Shore D. |

*¡Así de fácil... Así de efectivo!  
Tu solución... en 5 minutos.*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.  
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. de México.  
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89  
[www.adhesivosepoxicos.com](http://www.adhesivosepoxicos.com)  
[contacto@adhesivosepoxicos.com](mailto:contacto@adhesivosepoxicos.com)*



**Empresa 100%  
Mexicana**

### **Instrucciones de Uso:**

1. Eliminar el polvo, grasa u óxido y secar perfectamente las superficies a pegar. Para lograr una mejor adherencia es recomendable lijar las superficies y limpiar con un solvente antes de aplicar.
2. Con unas tijeras recorte el material que va a utilizar y mezcle en cantidades iguales ambas plastilinas (blanca y gris) hasta obtener un color uniforme.
3. Aplicar la mezcla sobre las áreas a reparar. Deje secar hasta que endurezca de 1 a 2 horas a temperatura ambiente de 25°C.

### **Almacenamiento.**

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de los rayos solares. Manténgase en su empaque original.

### **Equipo de protección:**

- Guantes.
- Goggles.
- Mascarilla.

*¡Así de fácil, así de efectivo!  
Tu solución... en 5 minutos.*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.  
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. de México.  
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89  
[www.adhesivosepoxicos.com](http://www.adhesivosepoxicos.com)  
[contacto@adhesivosepoxicos.com](mailto:contacto@adhesivosepoxicos.com)*