



**Empresa 100%  
Mexicana**

## POWER GLUE.

Es un pegamento de contacto desarrollado para la industria de la mueblería y calzado. Con **Power Glue** puedes pegar madera, lamina, fieltro, espuma de poliuretano, fomy, zoclos, loseta, lona, plásticos con formica y hule, cuero, calzado y una gran variedades de materiales.

## VENTAJAS.

Tiene una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura. Se puede manejar fácilmente y no requiere dilución.

## ESPECIFICACIONES.

PROPIEDADES	
Apariencia	Líquido libre de partículas en suspensión.
Color Visual	Negro
Viscosidad cps, a 25 °C.	8,000 – 13,000
Densidad a 25°C.	0.87 – 0.92
Tiempo de secado al tacto	10 – 14 minutos
Contenido de Sólidos	27 - 29

## MODO DE EMPLEO.

Para una perfecta adhesión utilizando **Power Glue** se debe asegurar que ambas superficies a unir, estén limpias, secas, y libres de residuos de aceite, grasas, u otros contaminantes superficiales.

Una vez preparadas las superficies, puede ser aplicado con brocha, llana o aspersion. Se recomienda aplicar una película suficiente y uniforme de **Power Glue** en ambas caras de las superficies a unir. Posteriormente, es muy importante dejar secar de 10 a 14 minutos antes de unir caras para evitar el atrapamiento de solvente que pudiera evitar la adhesión entre las superficies y generar ampollas afectando el acabado del contra chapado.

Si su aplicación requiere calor, debe considerarse con el proveedor del laminado el rango máximo que se puede utilizar.

Finalmente aplique presión uniforme en las caras de la superficie adherida.

El material sobrante debe ser removido con trapo y solvente. Después de utilizar el producto, cierre bien el envase y guardar en un lugar alejado de chispas, flamas y/o fuentes de calor.

*¡Así de fácil, así de efectivo!  
La solución... en 5 minutos!*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.  
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. De México.  
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89  
[www.adhesivosepoxicos.com](http://www.adhesivosepoxicos.com)  
[contacto@adhesivosepoxicos.com](mailto:contacto@adhesivosepoxicos.com)*



## PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

## ALMACENAMIENTO.

Tiene una vida de almacén de 12 meses. Se recomienda almacenar en un lugar fresco y libre de humedad. No se exponga a humedad y fuentes de calor ya que es altamente flamable.

## EQUIPO DE PROTECCIÓN.

- Guantes.
- Goggles
- Mascarilla.

## PRECAUCIONES.

Maneje estos materiales evitando el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con la piel lave la parte afectada con agua y jabón, usarse en un área bien ventilada y evite la inhalación de los vapores desprendidos.

## NOTA IMPORTANTE

La información presentada en este boletín ha sido medida en nuestro laboratorio y se considera veraz y fidedigna, pero no se recomienda su uso en la elaboración de especificaciones dado que su uso final queda fuera de nuestro control.

Existen factores sobre los cuales no tenemos control, tales como la habilidad o técnica del aplicador, condiciones climatológicas, mezcla correcta, por lo cual se recomienda en caso de variar condiciones óptimas o no aplicar en su uso previsto; se realice una prueba previa a la aplicación total y/o contactarse con su asesor técnico.

*¡Así de fácil, así de efectivo!  
Tu solución... en 5 minutos.*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.  
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. De México.  
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89  
[www.adhesivosepoxicos.com](http://www.adhesivosepoxicos.com)  
[contacto@adhesivosepoxicos.com](mailto:contacto@adhesivosepoxicos.com)*

**Empresa 100%  
Mexicana**